

## Тепловизор IRISYS 2012 – помогает бороться с распространением инфекций

Тепловизор IRISYS 2012 позволяет мгновенно и незаметно измерять поле температур на расстоянии, и выводить результаты измерения в реальном времени на экране прибора и компьютера. Функция визуальной и звуковой сигнализации информирует об опасном превышении заданного порога температур и при этом тепловизор делает фотографию объекта. Портативность тепловизора позволяет быстро установить комплекс и сразу начать слежение за людьми с повышенной температурой.

### Основные преимущества тепловизора IRI 2012:

- Автоматический поиск максимальной температуры на кожном покрове человека и визуально-акустическая сигнализация превышения опасной температуры, при появлении в поле зрения прибора лиц с повышенной температурой.
- Возможность мобильной установки, а также стационарная установка с подключением к компьютеру и выводом видео сигнала на большой монитор.
- Функция сохранения снимков

Компания IRISYS имея опыт установки тепловизора IRI 1002s в 2003 году в аэропорту Сингапура, во время вспышки птичьего гриппа, а в 2009 году разработала более современную модель IRI 2012, которая хорошо зарекомендовала себя в аэропортах Мексики.



### Места установки:

- Аэропорты
- Вокзалы
- Школы
- Больницы
- Офисы
- Заводы

**«Самый доступный тепловизор против гриппа»**



## Основные технические характеристики тепловизора IRISYS 2012:

- Диапазон измерений температуры: -10°C - +350°C
- Матрица: Пирозлектрический приёмник: **47x47** элементов
- Порог температурной чувствительности: 0.3°C
- Оптическое поле зрения, по горизонтали x по вертикали, 20° x 20°
- Фокусировка: Ручная, минимальное расстояние 50 см
- Большой 3,5" ЖК цветной дисплей
- Передача данных USB
- Сменная карта памяти micro SD до 1000 термограмм
- Стандарт IP54 (влаго- и пылезащищенное исполнение)
- Аккумулятор (Li-ion) или от адаптера сети 220 В
- Время автономной работы: 6 часов
- Условия эксплуатации -5 - +45 °С, хранения -20 - +60 °С
- Габаритные размеры, длина x ширина x высота 130x95x90 (без ручки)
- Вес (вместе с батареями) не более 0.7 кг

## Комплект поставки тепловизора IRISYS 2012:

- Тепловизор;
- Защитная крышка объектива;
- Ремешок на запястье;
- Аккумулятор – 1 шт.;
- Карта памяти micro SD;
- Кабель связи (USB) тепловизора и ПК – 1 шт.;
- Блок питания-зарядки для аккумуляторной батареи;
- Диск с программным обеспечением для обработки и создания отчетов (русск);
- Руководство пользователя (русск);
- Программное обеспечение для ПК: слежение и вывод на большой монитор
- Сумка для переноски.
- Опционально:**
- Солнцезащитная бленда;
- Автомобильная зарядное устройство.
- Штатив
- Компьютер или ноутбук.



Представитель IRISYS в России

# ЭНЕРГОТЕСТ

115280, Москва, ул. Автозаводская, 14/23, Тел.: (495) 675-29-26,  
675-29-33 факс: (495) 679-67-76 E-mail: [info@energotest.ru](mailto:info@energotest.ru) <http://www.thermview.ru/>